

乾燥剤の交換不要 半永久的(30年以上の実績) メンテナンス不要
無音、無振動、省エネ・消耗品無し 電気代のみ30円/月～

特長

2機種
4形態で
益々好評

- 全自動ドライユニット(自動乾燥剤除湿装置)を搭載
- 容量 100L型 250L型 の2機種
- 中湿度 DX型 25～50%RH デジタル湿度計で庫内の湿度を一目でチェック可能
- 低湿度 PZ型 10～50%RH デジタル湿度計付 庫内湿度をデジタル表示
- 超低湿度 LDX型 5%RH 以下 デジタル湿度計付 庫内湿度をデジタル表示
- 加湿/除湿 AHU2型 50～75%RH デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3～5%RH

■アクリルデシケーターシリーズは日本製です。



Made in Japan

仕様

本体材質：アクリル透明(底板 白) 枠：アルミニウム アルマイト処理 コーナー：合成樹脂
扉：マグネットバツキン(PVC)付、取っ手付
棚板：ステンレス(SUS430) 1枚当たりの耐荷重12Kg(等分布)上下間隔任意
電源：AC100V 50/60Hz

デジタルコントローラー

(Sensirion 製センサー採用)



庫内の湿度を表示 (電池は使用していません)

湿度精度：20～80%RH ±3%RH
0～20, 80～100%RH ±3～4.5%RH

湿度センサー：静電容量型
動作環境：0～80℃

※湿度センサーの校正証明書の発行が可能です。(有料)

トリー・ハン独自の
アクリル製

DX型 中湿度型 25～50%RH

中湿度 25～50%RH

仕様	AC-110-DX	AC-250-DX
外形寸法	W447 x D437 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) 2.4W (Max80W)	AC100V (50/60Hz) 3.6W (Max120W)
重量	18kg	29kg



AC-110-DX



AC-250-DX

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

PZ型 低湿度型 10～50%RH

低湿度 10～50%RH

仕様	AC-110-PZ	AC-250-PZ
外形寸法	W447 x D437 x H784mm	W553 x D565 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) 7W (Max218W)	AC100V (50/60Hz) 14W (Max218W)
重量	18kg	29kg



AC-110-PZ



AC-250-PZ

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。