



湿度センサー（湿度トランスミッター）の校正証書の発行※が可能になりました。



※ 校正証書（トレーサビリティ証明書付き）の発行は有料です。

● 新型デジコン用の湿度トランスミッターは、高精度湿度センサー (Sensirion 製) を採用



新型デジコンにより庫内の湿度を正確にコントロールします。
庫外の湿度も正確に表示！



高精度湿度センサー

高精度湿度センサーの採用により正確に表示することが難しかった 5%RH 以下の湿度を正確に表示します。
湿度は 0.1%RH 単位で表示。

<HYP2/DUS2/LDX2 用>

湿度表示範囲 0.0 ~ 99.9%RH (±2 ~ 2.5%RH)

湿度設定範囲 0.0 ~ 99.9%RH

<DX/PZ/AHU2 用>

湿度表示範囲 0.0 ~ 99.9%RH (±3 ~ 4.5%RH)

湿度設定範囲 0.0 ~ 99.9%RH



HYP2/DUS2/LDX2 用湿度トランスミッター



DX/PZ/AHU2 用湿度トランスミッター

校正の更新は、校正証書付の新品の湿度トランスミッターの販売で対応いたします。

特注例

お客様のご要望で製作した特注仕様製品

◎ リール保管庫



W1200×D760×H1040
リール (φ600 or φ400) 25 本収納
湿度 5%RH 以下、静電防止、耐荷重 500kg

◎ セパレート型



W650×D700×H1200
試験研究用
上段 3%RH 以下、下段 10~30%RH

◎ 耐荷重1000kg型



W1200×D710×H1210
金型保管用耐荷重 各棚 250kg
超低湿型

◎ 長期保管電磁波対策品




W1500×D650×H1800
HDVD 長期保管用、耐荷重型
電磁波防止塗料塗装

◎ 収納品展示保管庫



W1220×D538×H1750
ディスプレイ用
恒湿 50%RH 保持、庫内 LED 照明

◎ 刀剣美術品保管



W800×D730×H1680
刀剣保管
湿度 30%RH 保持

◎ 文化財保管 (弥生時代の大柱)



W2800×D1100×H1350 容量：約 5300 l
加湿：可変式
除湿：湿度 50 ~ 60%RH コントロール式



保管品：
弥生・縄文跡より出土した樺（ケヤキ）柱
残存長 250cm 直径 83cm 重量 900kg
この樺柱は、弥生時代中期ごろに建てられた当時としては最大級の建物に使われていた柱の 1 本です。

「こんなのが欲しい」「こんなのはできないか」などなどご要望がございましたらお気軽にご相談ください。